

ΤΜΗΜΑ Β'**ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ****1. Τεχνική περιγραφή του έργου**

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Τ.Κ. Χρύσως

2. Παραδοχές μελέτης**Α. ΥΛΙΚΑ**

| | | |
|---------|--|--|
| 2.A.1. | Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | |
| 2.A.2. | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) | |
| 2.A.3. | Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων | |
| 2.A.4. | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου | |
| 2.A.5. | Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | |
| 2.A.6. | Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών | |
| 2.A.7. | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες | |
| 2.A.8. | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες | |
| 2.A.9. | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | |
| 2.A.10. | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες για τις στέψεις των πέτρινων τοίχων | |
| 2.A.11. | Κατασκευή λιθόστρωτων από ξηρολιθοδομή με λίθους περιοχής.Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 15 cm | |
| 2.A.12. | | |
| 2.A.13. | | |
| 2.A.14. | | |
| 2.A.15. | | |
| 2.A.16. | | |
| 2.A.17. | | |
| 2.A.18. | | |
| 2.A.19. | | |
| 2.A.20. | | |
| 2.A.21. | | |
| 2.A.22. | | |
| 2.A.23. | | |
| 2.A.24. | | |

Β. ΕΔΑΦΟΣ

| | | |
|--------|--|--|
| 2.B.1. | | |
| 2.B.2. | | |
| 2.B.3. | | |
| 2.B.4. | | |
| 2.B.5. | | |

| | | |
|--------|--|--|
| 2.B.6. | | |
|--------|--|--|

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | | |
|---------|-----------------------------|--|
| 2.Γ.1. | Σεισμικότητα περιοχής | |
| 2.Γ.2. | Σεισμική επιτάχυνση εδάφους | |
| 2.Γ.3. | Κατηγορία εδάφους | |
| 2.Γ.4. | | |
| 2.Γ.5. | | |
| 2.Γ.6. | | |
| 2.Γ.7. | | |
| 2.Γ.8. | | |
| 2.Γ.9. | | |
| 2.Γ.10. | | |
| 2.Γ.11. | | |
| 2.Γ.12. | | |
| 2.Γ.13. | | |
| 2.Γ.14. | | |
| 2.Γ.15. | | |
| 2.Γ.16. | | |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

| | | |
|---------|------------------|-------------------------|
| 2.Δ.1. | Ίδιο βάρος γαιών | 20,00 KN/m ² |
| 2.Δ.2. | | |
| 2.Δ.3. | | |
| 2.Δ.4. | | |
| 2.Δ.5. | | |
| 2.Δ.6. | | |
| 2.Δ.7. | | |
| 2.Δ.8. | | |
| 2.Δ.9. | | |
| 2.Δ.10. | | |
| 2.Δ.11. | | |
| 2.Δ.12. | | |

3. Ως κατεσκευάσθη σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων κοινής ωφελείας

- 1.1. Ύδρευσης
- 1.2. Αποχέτευσης
- 1.3. Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
- 1.4. Παροχής διαφόρων αερίων
- 1.5. Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.

Ουδεμία επισημάνση

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1.

Ουδέν

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

- 3.1. Αμίαντος και προϊόντα ατμού
- 3.2. Υαλοβάμβακας
- 3.3. Πολυουρεθάνη
- 3.4. Πολυστερίνη
- 3.5. Άλλα υλικά

Ουδεμία

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων κλπ.)

Ουδεμία

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθεί το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του δρόμου.

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Ουδεμία

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Ουδείς

8. Άλλες ζώνες κινδύνου

Ουδεμία

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κλπ.)

Ουδέν

ΤΜΗΜΑ Δ'

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες - συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κλπ. - καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

1. Εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Οι εργασίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων.

Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (κράνη , γάντια , μπότες , ειδικός ρουχισμός, κ.λ.π.) των εργαζομένων τόσο κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών όσο και κατά την ασφαλτόστρωση.

Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ειδική σήμανση κ.λ.π.) τόσο για την ασφάλεια της κίνησης των πεζών (άτομα που κατοικούν ή επισκέπτονται την περιοχή) όσο και για την κίνηση των οχημάτων (αυξημένη κίνηση των φορτηγών λόγω έργων, κ.λ.π.).

2. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

3. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

ΤΜΗΜΑ Ε'

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

Οι φθορές που θα παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου (λακούβες από φυσικά αίτια, φθορές στο οδόστρωμα λόγω χρήσης , κ.λ.π.) αποκαθίστανται από Συνεργεία Συντήρησης του Δήμου.

Όσες φθορές θα οφείλονται σε τομές ή άλλες εργασίες που θα γίνουν από τους Ο.Κ.Ω. , θα αποκαθίστανται από αυτούς όπως ορίζουν οι υπάρχουσες Πολεοδομικές διατάξεις.

Δυτ. Φραγκίστα 7-1-2019
Ο Συντάκτης Μηχανικός

Αντίνου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δυτ. Φραγκίστα 7-1-2019
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος
Τμήματος Τ.Υ.-Π.& Π.Π.

Λάμπας Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός